

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WCIĄGARKA LINOWA SAMOJEZDNA 150KG WRAZ Z
MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Włącznik 1 wyłącznik z przyciskiem bezpieczeństwa:
Układ wyposażony w przycisk wyłącznika bezpieczeństwa gwarantujący bezpieczne wyłączenie wciągarki.
- Obudowa włącznika! wyłącznika odpowiadająca II klasie ochrony (izolacja ochronna).
- Wyłącznik krańcowy:
zapewniający bezpieczne wyłączenie w czasie podnoszenia i opuszczania.
- Zblocze z hakiem
- Automatyczny hamulec zabezpieczający ładunek w każdej pozycji:
W razie nagłej awarii hamulca (np. pęknięcie liny) ładunek jest zabezpieczony przed wypadnięciem: hamulec również ma zadziałać w przypadku przerwy w zasilaniu silnika.
- Stalowa lina, nie skręcająca się podczas podnoszenia ładunku (śr. Ø 3,0-4,0mm: dł ok 15m).
- Hak do podnoszenia ładunku z dodatkowym języczkiem zabezpieczającym ładunek: dodatkowe zabezpieczenie gwarantuje, że nie dojdzie do przypadkowego wysunięcia ładunku.
- Silnik z wyłącznikiem cieplnym:
ochrona przed przeciążeniem, chroniąca urządzenie przed przegrzaniem.
- Mocowanie wciągarki linowej do nowo zaprojektowanej i wykonanej szyny jezdnej za pomocą dwóch lub trzech podwójnych uchwytów.

DANE TECHNICZNE:

- Udźwig: 150-200kg kg ze zbloczem,
- Wysokość podnoszenia: 6,0-8,0m ze zbloczem
- Napięcie znamionowe 230 V-50 Hz
- Moc silnika 550-700 W S3 20%
- Prędkość przesuwu liny: ze zbloczem 4-5 m/min
- Waga netto 10 - 15kg

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało dopuszczenie do ruchu

Dodatkowe wyposażenie:

- Zawiesia pasowe (4szt): nośność i wymiary zgodne z wytycznymi UDT oraz DTR wciągarki

Kierownik
lajezdll1
Andrzej Zarebski

KIEROWNIK
Rejon: Nr 4 w Gliwicach
Jacek Kaminiarz