



AGENDA

- | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| projekciowany kolektor | projekciowany dmień kolektor | projekciowany dzień | niepełna kan. deszczowa | niepełna kan. sanitarla | niepełny wodociąg | niepełny gazociąg |
| Os. toru projektowanego wg mych opracowań | Os. toru projektowanego | Szyny toru projektowanego | Konstrukcja rowoska bezpodsplykowna | Peon tramwajowy | Bariera blokadochronna | Przyrząd wyrównawczy |
| | | | | | | Krawężnik drogowy |
| | | | | | | Obramowane chodnika |
| | | | | | | Nawierzchnia chodników |
| | | | | | | peronów |

Oznaczenie rur drenażowych

- Rura o sztywność obwodowej SN8 wykonana z PP;
- Rura w pełn ssąca (TP) - szczeliny na całym obwodzie rury
- Rura częściowo ssąca (LP) - szczeliny w górnej części rury na 220 ° obwodu
- Rura ssąco-zberająca (MP) - szczeliny w górnej części rury na 116 ° obwodu

Oznaczenie skrzynek odwodnieniowych

- skrzyńka dla punktowego odwodnienia
nawierzchni przy szynach
skrzyńka dla punktowego odwodnienia
nawierzchni przy dyktachach
skrzyńka dla punktowego odwodnienia
nawierzchni przy rozrządach

[illegible]