

TABELA nr 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANAŁÓW DESZCZOWYCH METODĄ NATĘŻEŃ GRANICZNYCH

Nr węzła	Współczynnik spływu ψ	Zlewnia rzeczywista F	Zlewnia zredukowana F_{zr}	Zlewnia narastająca Fr	Długość odcinka L		Założona prędkość w kanale V_z	Czas przepływu tp		Czas retencji kanałowej tr	Czas koncentracji terenowej tk	Czas deszczu miarodajnego tdm	Natężenie deszczu q	Przepływ obliczeniowy Q	Spadek i	Średnica ϕ	Napętnienie h	Prędkość V_{rz}	Uwagi
					na odcinku	od początku		na odcinku	od początku										
		[ha]	[ha]	[ha]	[m]	[m]	[m/s]	[min]	[min]	[min]	[min]	[min]	[l/s*ha]	[l/s]	[‰]	[m]	[cm]	[m/s]	
D15-D5	0,69	1,289	0,889	0,889	185	185	1,7	1,81	1,81	0,36	5	15,0	199,0	177,0	7,3	0,40	32	1,7	P=20% C=5
D5-D1	0,62	0,529	0,328	1,217	158	343	2,7	0,98	2,79	0,56	5	15,0	199,0	242,3	17,4	0,40	28	2,7	