

OPIS LOKALIZATORA OBIEKTÓW PODZIEMNYCH SR 20

Dane techniczne :

Waga : około 2 kg

Źródło zasilania : baterie typu 4-C

Częstotliwości lokalizacyjne :

- możliwość zaprogramowania dowolnej częstotliwości odbiorczej 1Hz-35Hz
- częstotliwości odbiorcze od 128 Hz , 1 kHz, 8 kHz i 33 kHz zaprogramowane fabrycznie

Częstotliwość trasowania obiektu :

- 128 kHz, 1 kHz, 8 kHz i 33 kHz

Tryb pasywny :

- częstotliwości energetyczne : moc - 50/60 Hz ; Radiowe 4-15 kHz i 15- 36 kHz

Sonda aktywna : 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 Hz, 33 Hz

Inne parametry :

Możliwości anten wielokierunkowych

- odnalezienie szukanego obiektu podziemnego , nawet wtedy gdy nie ma możliwości zbliżenia się do niego
- lokalizowanie obiektu podziemnego w trybie indukcyjnym i pasywnym pod dowolnym nachyleniem
- możliwość potwierdzania w trybie pasywnym trasy obiektu oraz odnajdowanie nieznanymi obiektów podziemnych

KIEROWNIK
Rejonu Nr 3 w Bytomiu
Andrzej Kostek