

Chorzów, dnia 13.11.2012.

Sygn. DW/FZ/ 3475 /12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/ZUR/590/2012.

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury i akcesoriów elektrycznych wagonu 105N” – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – część nr 11 – Akcesoria i przewody elektryczne”, wyjaśniamy:

**PYTANIE 1:**

Czy przewody muszą posiadać potwierdzenie normy PN-K-02511:2000 wystawione przez producenta czy przez notyfikowaną jednostkę badawczą?

**ODPOWIEDŹ:**

Wykonawca do złożonej oferty obejmującej przewody elektryczne musi załączyć świadectwa potwierdzające ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodnie z normą PN-K-02511:2000 wystawione przez uprawnione jednostki techniczno-badawcze.

**PYTANIE 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu dostaw pierwszej części towaru przewidzianą na 12.12.2012 na termin późniejszy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia (opóźnienia) terminu dostawy pierwszej części towaru, który został określony na dzień 12.12.br. o czas wynikający z ostatecznego terminu podpisania umowy.

**PYTANIE 3:**

Czy w pozycji 19 Wkładka topikowa nożowa do RBK 00/160 A 690V 150A Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładki WT-00 125A?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 19 Tabeli nr 1 możliwość zastosowania wkładki WT-00 125A.

**PYTANIE 4:**

Czy w pozycji 104 Zamawiający dopuszcza zastosowanie koszulki termokurczliwej o wymiarze 25,4/12,7?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 104 Tabeli nr 1 możliwość zastosowania koszulki termokurczliwej o wymiarze 25,4/12,7.



**PYTANIE 5:**

Czy dla pozycji od 33 – 36 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania wstawek kalibrowych VDII?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji od 33 do 36 Tabeli nr 1 możliwość zastosowania wstawek kalibrowych VDII.

**PYTANIE 6:**

Proszę określić poziom IP dla pozycji 162,162.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dla pozycji 162 Tabeli nr 1 nie precyzuje wymagań dotyczących IP zastrzegając, że przedmiotowy sygnalizator cofania zamierza umieścić na zewnątrz, w podwoziu wagonu, w jego tylnej części. Z uwagi na powyższe urządzenie musi posiadać odpowiedni stopień ochrony zapewniający jego bezawaryjną i trwałą pracę.