

# KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA: ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ TP SA - UL. WOLNOŚCI 72 I 80

ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ TP SA - UL. WOLNOŚCI 72 I 80					
L.p.	Wyszczególnienie robót wraz z lokalizacją	Jedn. miary	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), trasa dróg w terenie nizinnym	km	0,016		
2	Wykopy ręczne w gruncie III-V kat. ze składowaniem gruzu w przyzmy	m3	24,8		
3	Załadunek gruzu z przyzmy i odwóz samochodem wywrotką na wysypisko na odległość do 20 km wraz z utylizacją	m3	24,8		
4	Wykonanie wykopów kontrolnych wraz z ich zasypaniem	m3	9		
5	Profilowanie wraz z zagęszczeniem koryta	m2	16		
6	Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm pod fundament betonowy łupiny grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	16		
7	Montaż ław prefabrykowanych - elementów żelbetowych z betonu wodoszczelnego C-35/45 o wymiarach 100x40x15 cm na podsypce cem-piasek 1:4 o grubości 3 cm	mb	32		
8	Uformowanie wypełnienia pod łupinę z betonu C10/15 wraz z transportem mieszanki betonowej na miejsce wbudowania w deskowaniu	m3	4		
9	Montaż i demontaż deskowania o wys. 0.3 m dla wykonania wypełnienia z betonu C-10/15 przed ułożeniem łupiny betonowej	m2	10,8		
10	Montaż żelbetowej łupiny prefabrykowanej z betonu wodoszczelnego C-35/45 długości L=1,0 m, szer. elementu 140 cm i grubości ścianek 9/12 cm oraz wytrzymałości 25 ton	mb	16		
11	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntów dostarczonych środkami transportu kołowego - zasypka z piasku lub pospółki po ułożeniu łupiny betonowej	m3	1,6		
12	Pozyskanie gruntu zasypowego niewysadzinowego o współczynniku filtracji $k > 8$ m/d wraz z transportem do miejsca wbudowania na odległość 15 km	m3	1,6		
13	Ułożenie w dwóch warstwach podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm - uzupełnienie konstrukcji jezdni poza zakresem robót torowych z przekładką z siatki sztywnej na styku z łupiną	m2	17,6		
14	Ułożenie siatki polipropylenowej 60x60 kN o szerokości 1.0 m ze sztywnymi węzłami na styku krawędzi łupiny z podbudową z kruszywa łamanego	m2	36		
15	Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 15 cm po zagęszczeniu - uzupeł. konstrukcji jezdni poza zakresem robót torowych	m2	14,4		
16	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy z betonu asfaltowego	m2	14,4		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO					

Uwaga: W wycenie uwzględniono wszystkie odpowiedzi Zamawiającego.