

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

SAMOPRZYLEPNA MATA IZOLACYJNO AKUSTYCZNA

SGPVL80

SKŁAD MATY • LAMINAT ELASTYCZNEJ PIANKI PUR (KOLOR ANTRACYT)
Z NIEPRZEPUSZCZALNĄ, SAMOGASNĄCĄ, WŁÓKNIĄ VLIES (KOLOR CZARNY)

KLEJ • AD • 60g/m² • odporny na warunki ekstremalne.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE:

IZOLACJA, WYTŁUMIANIE W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM, KOLEJOWYM, MASZYNOWYM

WŁASCIWOŚCI:

PODSTAWOWE GRUBOŚCI • 15, 20, 30, 40, 50 mm

ADHEZJA • 25 N /AFERA 4011/

KOHEZJA • 50 N /AFERA 4012/

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU • <200% /FIAT 9.55260

ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ • 100 mm/min /FIAT 50433 /MFSS 302

PRZEWODNICTWO CIEPLNE • 0,036 W/m'C

ODPORNOŚĆ •

• OLEJE ODSILNIKOWE • CAŁKOWITA

• WODA • CAŁKOWITA

• 15% ROZTWÓR HCl • CAŁKOWITA

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA • -40°C - +100°C /krótkoterminowo 180°C

